



NORD-STEIN GmbH
Müggelburger Straße 21a
20539 Hamburg

14

Ref.: Nr.:

NS - 1000

EN 1342

Pflaster aus Naturstein nach EN 1342 für Aussenbereiche

600

Granit-Pflaster, "Alpendurada", Porto-grau, 8/11 cm, allseits gespalten
Herkunft: Portugal, Alpendurada

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Techn. Spezifikation
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD	EN 1342
<u>Bruchfestigkeit:</u>		
Druckfestigkeit - uEW:	≥ 125 Mpa	EN 1342
<u>Dauerhaftigkeit:</u>		
Beständigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel:		
Druckfestigkeit vor Frost-Tau-Wechsel MW:	≥ 125 Mpa	EN 1342
Druckfestigkeit nach 48 Frost-Tau-Wechselzyklen MW:	≥ 120 Mpa	EN 1342
Beständigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel:		
Tausalze:	beständig	EN 1342
Gleitwiderstand MW:	≥ 50 SRV	EN 1342
Rutschwiderstand:	NPD	EN 1342

"Besondere Bedingungen für die Verwendung des Produkts":

Jeder Fertigungsvorgang, jede Bearbeitung und Nachbearbeitung, vor, während und nach Einbau des Materials nimmt unterschiedlich Einfluss auf die geprüften Parameter des Gesteins. Insofern ist eine direkte Übertragung der Kenn- und Prüfwerte auf Produkte die aus dem geprüften Granit erzeugt wurden nicht in jedem Fall möglich.